



- رخام حوائط 2x100x100 سم لتجديد الحوائط الداخلية.
- موثة اسمنتية 1:6 سمك 2 سم لتثبيت.
- حائط طوية من البلوكات المفرغة سمك 20 سم بموثة 6-1 اسمنتية.
- عازل رطوبة بوتامين 3 طبقات للحماية من الامطار.
- شبكة من الامونيوم لتثبيت الجرانيت سمك 5 سم.
- جرانيت 2x100x60 سم لتجديد الحائط الخارجي.

- سقف مستعار بشبكة المنبوم 50x50 سم بالواج.
- من مادة مسامية لثنية مثبت بالسقف بواسطة عتلات خدينية سمك 3 سم.
- فراغ ارتفاع 50 سم لمرور الخدمات ما بين السقف الحقيقي والسقف المسعر.
- الواج معدنية من الزنك سمك 5 سم.
- خرسانة مسلحة 1:2:4 سمك 10 سم.
- موثة اسمنتية 1:6 سمك 2 سم لتثبيت البلاط.
- جرانيت ارضيات 2x40x40 سم بيجي اللون.

- سقف مستعار بشبكة المنبوم 50x50 سم بالواج.
- من مادة مسامية لثنية مثبت بالسقف بواسطة عتلات خدينية سمك 3 سم.
- فراغ ارتفاع 50 سم لمرور الخدمات ما بين السقف الحقيقي والسقف المسعر.
- الواج معدنية من الزنك سمك 5 سم.
- خرسانة مسلحة 1:2:4 سمك 10 سم.
- موثة اسمنتية 1:6 سمك 2 سم لتثبيت البلاط.
- جرانيت ارضيات 2x40x40 سم بيجي اللون.

Remarks

جدول الابواب

باب من فاعات الامونيوم بزجاج معالج حراريا 6 مذج مفصلي	220	200	D3
باب خشب طبيعي خشوة	220	100	D9

FLOORS FINISHING *تشطيب الارضيات*

- جرانيت ارضيات 2x40x40 سم بيجي اللون.
- موثة اسمنتية 1:6 سمك 2 سم لتثبيت البلاط.
- خرسانة مسلحة 1:2:4 سمك 10 سم.
- الواج معدنية من الزنك سمك 5 سم.
- فراغ ارتفاع 50 سم لمرور الخدمات ما بين السقف الحقيقي والسقف المسعر.
- سقف مستعار بشبكة المنبوم 50x50 سم بالواج من مادة مسامية لثنية مثبت بالسقف بواسطة عتلات خدينية سمك 3 سم.

F.F2

- بلاط بورتسلاين 60x60 سم.
- موثة اسمنتية 1:6 سمك 2 سم لتثبيت البلاط.
- عازل رطوبة بوتامين 3 طبقات سمك 2 سم.
- خرسانة مسلحة 1:2:4 سمك 10 سم.
- ردمية ترابية من التراب الاحمر مدموكة جيدا بطماه بارتفاع 60 سم.
- الارض الطبيعية.

WALLS FINISHING *تشطيب الحوائط*

- رخام حوائط 2x100x100 سم لتجديد الحوائط الداخلية.
- موثة اسمنتية 1:6 سمك 2 سم لتثبيت.
- حائط طوية من البلوكات المفرغة سمك 20 سم بموثة اسمنتية 6-1.
- عازل رطوبة بوتامين 3 طبقات للحماية من الامطار.
- شبكة من الامونيوم لتثبيت الجرانيت سمك 5 سم.
- جرانيت 2x100x60 سم لتجديد الحائط الخارجي.